

	<p>Material:</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088</p> <p>Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088 mit EPDM- Dichtung</p> <p>Bauteil I: S280GD - EN 10346</p> <p>Bauteil II: S280GD - EN 10346</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,50$ mm</p>
	<p>Holz-Unterkonstruktionen:</p> <p>keine Eigenschaften festgestellt</p>

	t_i [mm]	t_{ii} [mm]															
		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50							
$V_{R,k}$ [kN]	0,50	0,89	-	0,95	-	1,06	-	1,17	-	1,17	-	1,17	-	1,17	-	1,17	-
	0,55	0,89	-	1,05	-	1,17	-	1,37	-	1,42	-	1,47	-	1,47	-	1,47	-
	0,63	0,89	-	1,05	-	1,34	-	1,69	-	1,83	-	1,96	-	1,96	-	1,96	-
	0,75	0,89	-	1,05	-	1,34	-	1,83	-	2,17	-	2,48	-	2,48	-	2,59	-
	0,88	0,89	-	1,05	-	1,34	-	1,83	-	2,43	-	2,78	-	2,78	-	2,83	-
	1,00	0,89	-	1,05	-	1,34	-	1,83	-	2,43	-	3,05	-	3,05	-	3,06	-
	1,13	0,89	-	1,05	-	1,34	-	1,83	-	2,43	-	3,05	-	3,05	-	3,06	-
	1,25	0,89	-	1,05	-	1,34	-	1,83	-	2,43	-	3,05	-	3,05	-	3,06	-
	1,50	0,89	-	1,05	-	1,34	-	1,83	-	2,43	-	3,05	-	-	-	-	-
	1,75	0,89	-	1,05	-	1,34	-	1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$N_{R,k}$ [kN]	0,50	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	1,76	-	2,05	-
	0,55	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	1,76	-	2,05	-
	0,63	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	1,76	-	2,05	-
	0,75	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	1,76	-	2,05	-
	0,88	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	1,76	-	2,05	-
	1,00	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	1,76	-	2,05	-
	1,13	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	1,76	-	2,05	-
	1,25	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	1,76	-	2,05	-
	1,50	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	1,23	-	1,48	-	-	-	-	-
	1,75	0,55	-	0,63	-	0,76	-	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keine weiteren Festlegungen.

Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm

E-X Bohr RS 6,3 x L

Anhang 11

Leistungserklärung

ETA11/0174-A11- * CE-Nummer (Angaben auf Lieferschein)

1	Verbindungselement Typ E-X BOHR RS 6,3 x L <small>** Scheiben Ø ≥ 16 mm, Längen ab 25 mm</small>																								
2	Bezeichnung <u>* Artikelbezeichnung (Angaben auf Lieferschein)</u>																								
3	Schrauben zur Montage von Blechüberlappungen - Stahl / Stahl - S280GD ETA 11/0174 - Anlage 11																								
4	Hersteller Guntram End GmbH Untertürkheimer Straße 20 66117 Saarbrücken																								
5	N/A																								
6	System 3																								
7	Nicht relevant																								
8	Die Technische Bewertungsstelle DIBt-Berlin hat ein Europäisches Bewertungsdokument ausgestellt. Auf Grundlage der Europäisch Technischen Bewertung ETA 11/0174 hat die notifizierte Stelle DEKRA die werkseigene Produktionskontrolle nach System 3 vorgenommen und einen Bericht über die Erstprüfung des Produktes ausgestellt.																								
9	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wesentliches Merkmal</th> <th colspan="2">Erklärte Leistung</th> </tr> <tr> <th>Leistung</th> <th>Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Charakteristische Zugtragfähigkeit</td> <td>Anlage 11</td> <td>ETA 11/0174</td> </tr> <tr> <td>Charakteristische Querkrafttragfähigkeit</td> <td>Anlage 11</td> <td>ETA 11/0174</td> </tr> <tr> <td>Befestigungstypen</td> <td>Anlage 11</td> <td>ETA 11/0174</td> </tr> <tr> <td>Anwendungsgrenzen</td> <td>Anlage 11</td> <td>ETA 11/0174</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A1 bis E</td> <td>ETA 11/0174</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit</td> <td>Werkstoff Edelstahl 1.4301 bzw.1.4401</td> <td>ETA 11/0174</td> </tr> </tbody> </table>		Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Charakteristische Zugtragfähigkeit	Anlage 11	ETA 11/0174	Charakteristische Querkrafttragfähigkeit	Anlage 11	ETA 11/0174	Befestigungstypen	Anlage 11	ETA 11/0174	Anwendungsgrenzen	Anlage 11	ETA 11/0174	Brandverhalten	A1 bis E	ETA 11/0174	Dauerhaftigkeit	Werkstoff Edelstahl 1.4301 bzw.1.4401	ETA 11/0174
Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung																								
	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																							
Charakteristische Zugtragfähigkeit	Anlage 11	ETA 11/0174																							
Charakteristische Querkrafttragfähigkeit	Anlage 11	ETA 11/0174																							
Befestigungstypen	Anlage 11	ETA 11/0174																							
Anwendungsgrenzen	Anlage 11	ETA 11/0174																							
Brandverhalten	A1 bis E	ETA 11/0174																							
Dauerhaftigkeit	Werkstoff Edelstahl 1.4301 bzw.1.4401	ETA 11/0174																							
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 (bzw. 5). Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:																								
	<u>Florian Göttlich, Qualitätssicherung</u> <small>Name und Funktion</small>	 <small>Unterschrift</small>																							
	<u>Saarbrücken, 12. März 2019</u> <small>Ort, Datum der Ausstellung</small>																								

* Diese Angaben finden Sie auf dem Lieferschein. Diese Leistungserklärung ist nur in Verbindung mit dem Lieferschein vollständig und gültig.
** Mögliche Kombinationen.